

## Schede Tecniche Idropultrici Professionali COMET Serie K

*K series*



*PICK-UP version*



*Mobile version*



*Kit STATIC*



### **Idropultrici Professionali ad Acqua Fredda**

Le idropultrici della nuova Serie K rappresentano il prodotto ideale per un uso tipicamente professionale del lavaggio ad acqua fredda.

Dotate di pompa a pistoni in linea e motore a 1450 giri/min, sono inoltre caratterizzate da principi costruttivi fortemente innovativi.

Sono disponibili in tre configurazioni costruttive (Compact, Static, Classic) per coprire in modo completo tutta la gamma di utilizzi richiesti alle idropultrici di questo segmento.

*Mobile version*

#### **Caratteristiche Generali**

- Struttura Robusta ed affidabile con telaio tubolare interno di rinforzo



### **Professional Hot Water High Pressure Cleaners**

The new K series pressure washers represents the ideal product for a professional cold water cleaning

Complete with 1450 Rpm in-line piston pump and electric motor; developed with advanced technology principles.

Available in three configurations (Compact, Static and Classic) to completely satisfy every customer's needs in high pressure cleaning.

*Mobile version*

#### **General Features**

- Heavy duty construction with internal metal frame

- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)
- Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa montato su base d'acciaio
- Ruote di grandi dimensioni (220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato
- Comoda maniglia presa alta
- Manico dotato di pratici supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia, del cavo alimentazione e del tubo mandata
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in Acciaio integrate nel telaio della macchina
- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro
- Accessibilità alla pompa tramite lo sportello trasparente anteriore
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno
- Serbatoio Detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile esternamente. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da un serbatoio esterno
- Convenient location of hose reel when applicable
- Removable motorpump unit via removable frontal panel for easy maintenance
- Large size wheels (220 mm) easy to move on stairs and uneven grounds
- Comfortable and practical handle
- Convenient storage for gun, hose, lance and cable on the handle
- Built in lifting steel handles for easy pick up
- Well balanced for easy movement
- Transparent access panel for easy maintenance of the pump
- Pump with double oil sight glass, with external oil viewer.
- Removable detergent tank (3,5 liters) with external sight level, control tap, filter and additional external suction system

### Caratteristiche Tecniche

- Motore a 4 poli (1450 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema di accoppiamento tra pompa e motore per uso intensivo (solo modelli PREMIUM)
- Quadro elettrico con Teleruttore (in opzione Relè termico)
- Protezione termica del motore
- Pompe autoadescanti (con dispositivo EASY START sui modelli monofase, per garantire la partenza in ogni condizione di allacciamento elettrico)
- TOTAL STOP temporizzato
- Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa
- Interruttore Rotativo

### PICK-UP version

- Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in Acciaio integrate nel telaio della macchina

### Kit STATIC

- Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo
- Configurazione per postazioni fisse di lavaggio

### Dotazione Standard

- Pistola con swivel
- Lancia con getto fisso e dispositivo a bassa pressione
- Tubo alta pressione:
  - 8 m MOBILE-COMPACT

### Technical Features

- Heavy duty 4 poles electric motor (1450 rpm) with external anti corrosion protection
- Exclusive coupling system between pump and motor for heavy duty use (only PREMIUM model)
- On/off switch with contractor (and Thermal Relay optional)
- Motor thermal protector
- Self Priming pumps (with EASY START device, only for single phase version; motor guaranteed to start in all electrical conditions)
- Delayed TOTAL STOP
- Heavy duty unloader valve with easy adjustment of pressure
- Simple rotating on/off switch

### PICK-UP version





- Stationary free standing model
- Sturdy built in steel carrying handles






### Kit STATIC










- Kit showing heavy duty wall mounting frame with hose reel
- Configuration for static cleaning applications

### Standard Equipment

- Trigger gun with swivel
- Lance with standard jet nozzle and low pressure device
- Rubber H.P. delivery hose:

-  10 m MOBILE-PREMIUM
-  10 m PICK-UP version
- Avvolgitubo:
  -  15 m MOBILE Version con avvolgitubo
  -  20 m KIT STATIC Version

-  8 m MOBILE-COMPACT
-  10 m MOBILE-PREMIUM
-  10 m PICK-UP version
- Hose reel:
  -  15 m MOBILE Version with hose reel
  -  20 m KIT STATIC Version

Modello Model Modelo	Versione Version Versión	Pompa Pump Bomba	Portata max. Max flow rate Caudal	Pressione max. Max pressure Presión max.	Tensione Voltage Tensión	Potenza a motore Motor power Potencia motor	Giri/min R.P.M. R.P.M.	Peso Weight Peso	Dimensioni Dimensions Dimensiones
			l/h	bar	V	CV	RPM	Kg	cm
<b>New K Series</b>									
<b>K Compact 3.11</b>		ZW	660	120	230 (1-50 Hz)	3,0	1450	37	63 x 54 x 93 Mobile
<b>K Compact 5.13</b>		ZW	780	180	400 (3-50 Hz)	5,5	1450	38	
<b>K Compact 5.15</b>		ZW	900	160	400 (3-50 Hz)	5,5	1450	38	
<b>K Premium 6.13</b>		RW	780	190	400 (3-50 Hz)	6	1450	55	68 x 59 x 96 Mobile
<b>K Premium 6.15</b>		RW	900	170	400 (3-50 Hz)	6	1450	55	
<b>K Premium 8.15</b>		RW	900	210	400 (3-50 Hz)	7,5	1450	56	
<b>K Premium 8.21</b>		RW	1260	160	400 (3-50 Hz)	7,5	1450	56	
<b>K Premium 9.15</b>		RW	900	230	400 (3-50 Hz)	9	1450	58	
<b>K Premium 9.21</b>		RW	1260	180	400 (3-50 Hz)	9	1450	58	

**Versioni/Versions:**  = MOBILE  = PICK-UP  
 = MOBILE con avvolgitubo / with hose reel  = KIT STATIC con avvolgitubo / with hose reel

- Le caratteristiche ed i dati tecnici sono indicativi

Macchine Agricole S.r.l. – Via Casette, 2 03023 Ceccano (FR) Italy  
 Tel (+39) 0775 601438 – Fax (+39) 0775 623233 – E-Mail: [info@delbroccosrl.it](mailto:info@delbroccosrl.it)

Per qualsiasi chiarimento prego visitare il nostro sito internet [www.delbrocco.it](http://www.delbrocco.it)

E-Mail: [info@delbroccosrl.it](mailto:info@delbroccosrl.it)