



Carrello Cingolato HONDA HP 350 CE 1

Motore Honda	GXV 160 4 tempi OHV
Cilindrata	163 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	1.6 lt
Trasmissione	Meccanica
Veloci max avanzamento	1° 1,4 - 2° 3,5 km/h
Veloci max retromarcia	1.3 km/h
Frizione	Meccanica
Frizione di sicurezza	Salvavita con freno macchina
Freno macchina	Meccanico
Frizione di sterzo	Meccaniche in bagno d'olio
Sollevamento	Pianale manuale
Lunghezza Max	1720 mm
Larghezza Max	635 mm
Altezza Max	1015 mm
Dimensioni cingoli	160 x 2040 mm
Carreggiata massima	580 mm
Altezza manubrio	920 mm
Lunghezza pianale chiuso / aperto	920 mm
Larghezza pianale chiuso / aperto	520/780 mm
Altezza sponda/td>	135 mm
Capacità di carico in piano	350 kg
Capacità di carico in pendenza	150 kg
Peso a secco	149 kg



Carrello Cingolato HONDA HP 450 BE 1

Motore Honda	GXV 160 4 tempi OHV
Cilindrata	163 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	1.6 lt
Trasmissione	Meccanica
Veloci max avanzamento	1° 1,2 - 2° 3,5 km/h
Veloci max retromarcia	1.3 km/h
Frizione	Meccanica
Frizione di sicurezza	Salvavita con freno macchina
Freno macchina	Meccanico
Frizione di sterzo	Meccaniche in bagno d'olio
Sollevamento	Pianale manuale
Lunghezza Max	1900 mm
Larghezza Max	635 mm
Altezza Max	1050 mm
Dimensioni cingoli	180 x 2220 mm
Carreggiata massima	600 mm
Altezza manubrio	900 mm
Lunghezza pianale chiuso / aperto	1110/1570 mm
Larghezza pianale chiuso / aperto	520/900 mm
Altezza sponda/td>	185 mm
Capacità di carico in piano	450 kg
Capacità di carico in pendenza	250 kg
Peso a secco	181 kg



Carrello Cingolato HONDA HP 500H BX E1

Motore Honda	GXV 160 4 tempi OHV
Cilindrata	163 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	3.6 lt
Trasmissione	Idrostatica
Veloci max avanzamento	0 - 4,3 km/h
Veloci max retromarcia	0 - 3.6 km/h
Frizione	Idrostatica
Frizione di sicurezza	Salvavita con freno macchina
Freno macchina	Meccanico
Frizione di sterzo	Meccaniche in bagno d'olio
Sollevamento	Pianale manuale
Lunghezza Max	2140 mm
Larghezza Max	650 mm
Altezza Max	1100 mm
Dimensioni cingoli	180 x 2220 mm
Carreggiata massima	600 mm
Altezza manubrio	950 mm
Lunghezza pianale chiuso / aperto	1205 mm
Larghezza pianale chiuso / aperto	555/895 mm
Altezza sponda/td>	195 mm
Capacità di carico in piano	500 kg
Capacità di carico in pendenza	350 kg
Peso a secco	196 kg



Carrello Cingolato HONDA HP 350 Serie Minidumper IT

Motore Honda	GXV 160
Cilindrata	163 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	1.6 lt
Trasmissione	Meccanica
Veloci max avanzamento	1° 1,4 - 2° 3,5 km/h
Veloci max retromarcia	1.3 km/h
Frizione	Meccanica
Frizione di sicurezza	Salvavita con freno macchina
Freno macchina	Meccanico
Frizione di sterzo	Meccaniche in bagno d'olio
Sollevamento	Cassone manuale
Lunghezza Max	1720 mm
Larghezza Max	635 mm
Altezza Max	1015 mm
Dimensioni cingoli	160 x 2040 mm
Carreggiata massima	580 mm
Altezza manubrio	920 mm
Dim cassone lung. X larg X alt.	650 X 550 X 480 mm
Portata / Capacità cassone	0.185 kg/lt
Capacità di carico in piano	350 kg
Capacità di carico in pendenza	150 kg
Peso a secco	169 kg



Carrello Cingolato HONDA HP 450 Serie Minidumper IT

Motore Honda	GXV 160
Cilindrata	163 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	1.6 lt
Trasmissione	Meccanica
Veloci max avanzamento	1° 1,2 - 2° 3,5 km/h
Veloci max retromarcia	1.3 km/h
Frizione	Meccanica
Frizione di sicurezza	Salvavita con freno macchina
Freno macchina	Meccanico
Frizione di sterzo	Meccaniche in bagno d'olio
Sollevamento	Cassone idraulico
Lunghezza Max	1900 mm
Larghezza Max	635 mm
Altezza Max	1050 mm
Dimensioni cingoli	180 x 2220 mm
Carreggiata massima	600 mm
Altezza manubrio	900 mm
Dim cassone lung. X larg X alt.	760 X 1100 X 577 mm
Portata / Capacità cassone	0.285 kg/lt
Capacità di carico in piano	450 kg
Capacità di carico in pendenza	250 kg
Peso a secco	215 kg



Carrello Cingolato HONDA HP 500H Serie Minidumper IT

Motore Honda	GXV 160
Cilindrata	163 cc
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio	3.6 lt
Trasmissione	Idrostatica
Veloci max avanzamento	0 - 4,3 km/h
Veloci max retromarcia	0 - 3.6 km/h
Frizione	Idrostatica
Frizione di sicurezza	Salvavita con freno macchina
Freno macchina	Meccanico
Frizione di sterzo	Meccaniche in bagno d'olio
Sollevamento	Cassone idraulico con sistema a pantografo
Lunghezza Max	2140 mm
Larghezza Max	650 mm
Altezza Max	1100 mm
Dimensioni cingoli	180 x 2220 mm
Carreggiata massima	600 mm
Altezza manubrio	950 mm
Dim cassone lung. X larg X alt.	760 X 1425 X 592 mm
Portata / Capacità cassone	0.330 kg/lt
Capacità di carico in piano	500 kg
Capacità di carico in pendenza	350 kg
Peso a secco	244 kg

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.delbrocco.it